

### ABPorten

#### 1. PROSJEKT

Entreprenør / Utførende: \_\_\_\_\_  
Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_  
Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

#### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

ABPorten sine paneler er konstruert som en sandwich konstruksjon bestående av en utside i galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC. ABPorten består av horisontale seksjoner der lengden er tilpasset portåpningens bredde. Antall seksjoner i høyden tilpasses til riktig høyde er oppnådd. Tilsammen utgjør dette portens portblad, og dekker åpningen i garasjen fra innsiden. Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene mellom panelene. Med vegg og takskinner, sammenføyd med skinnerkurver, kan portbladet bevege seg opp og ned i åpningen med løpehjul som løper i skinnene. Når portbladene heises opp og passerer skinnerkurven blir hver seksjon vinklet horisontalt innover, og blir liggende over åpningen. Når portbladet er i åpen posisjon ligger alle leddene horisontalt under himlingen. Åpning og lukking blir gjort lettere med strekk- og torsjonsfjører tilpasset portbladets vekt (kraft=vekt) for en balansert åpning/ lukking. Strekkfjørerene monteres slik at de blir skjult mellom skinner og portblad. Ved bredder over 3040mm og høyder over 2230mm leveres porten med torsjonsfjører som må spennes opp ved montering. Leddheiseporter er plassbesparende og gir stor utnyttelse av tilgjengelig plass i garasjen.

##### Produktidentifisering

Varenummer / produkt / dim: \_\_\_\_\_ Produktets varenummer finnes på faktura  
Overflate: \_\_\_\_\_  
Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_  
Overflatebehandling: \_\_\_\_\_ Helgalvanisert 0,5mm/0,6mm stålplater, med polyesterlakk  
Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_ Montasjeanvisning i billed- og tekstform

#### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### Rengjøringsmetoder og rengjøring

Portbladet er tilnærmet vedlikeholdsfritt, men bør ved behov vaskes med nøytral såpe. Er porten utsatt for kjemisk påvirkning (sur nedbør, forurensning, salt el.), må vask skje jevnlig for å unngå skader i lakkoverflaten.

##### Ettersyn/kontroll

**Hvert halvår:** Kontroller tilstanden på vaierne, og skift eventuelt skadde vaire. Kontroller alle fester mot tak, vegg og gulv.  
**Hvert år:** Sett inn alle rullene, hengslene, torsjonsfjørerene og plastlagre med egnede smøremidler. Vask gummipakningene og smør de med et tykt smøremiddel uten vann.  
**Hvert 4. år:** Sett inn lagerstene i torsjonsfjærholderne med olje.

##### Vedlikeholdsinstruks og –intervall

###### **For å bevare portens utseende**

Vask portseksjonene minst et par ganger i året med en myk – ren klut og nøytral såpe. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Lakkløsende eller etsende rengjøringsmidler, samt rengjøringsmidler for glass eller andre vaskemidler med skurende/slipende effekt, må ikke benyttes. Heller ikke redskap eller verktøy som kan lage riper.

###### **Tekniske data**

Minimum antall åpningssykluser: 20 000  
For øvrig godkjenninger se teknisk datablad/brosjyre.

###### **Etter 20 000 sykluser**

En fagmann bør bytte hjelpefjørerene etter ca. 10 år dersom porten benyttes gjennomsnittlig 5-6 ganger pr. dag.

## ABPorten

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid/ brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje, og riktig montering.

#### Garanti

Det gis 5 års garanti på produktet, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles. (punkt 9-10, side 3)

#### Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

#### Fargebestandighet

Fargen kan bli påvirket av klima-forhold over tid. Vi garanterer originalfargen i ett år. Gjelder ikke spesialfarger.

#### Renholdsvennlighet

«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks en plan glatt vaskbar overflate).

### 5. MILJØPÅVIRKNING

#### Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

#### Anbefalt utluftingstid / inneklimatelevante tidsverdi

Foreligger ikke

#### Emisjon

Ikke angitt

### 6. HMS- REFERANSER

#### Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur- og eller fuktendringer etc.

Ingen. Produktet er ikke brennbart og tåler fukt.

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Blandet materiele
Avfallshåndtering:	Deponering
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	9999  0700  0600 _ _ _ _

Det er ikke utarbeidet resirkuleringsplan for produktet.

### 8. TEKNISK SERVICE

Produsent/ importør:	EPCO/Scanporten AS/Asker og Bærum Garasjeporter AS
Organisasjonsnr:	NO 914 210 283 MVA/NO 915356362 MVA
Postadresse:	Olabakken 4
Postnr. Og poststed:	1397 Nesøya
Telefon:	Tlf: 92882383
Epost:	garasje@online.no
Internettadresse:	www.abporten.no

## ABPorten

### 9. VILKÅR FOR GARANTI

- Porten skal ikke tas i bruk før det er konstatert at den er montert iog funksjonskontrollert etter produsentens retningslinjer.
- Dersom porten endres uten Asker og Bærums Garasjeporter AS samtykke, vil garantien miste sin gyldighet
- I garantiperioden utbedres alle mangler ved produktet som beviselig kan føres tilbake til en material- eller fabrikkasjonsfeil.
- Asker og Bærum Garasjeporter AS forpliktes til etter eget valg å erstatte feilvaren med en vare som er feilfri, å utbedre produktet eller å erstatte en verdiforringelse. Omkostninger i forbindelse med montering, demontering eller transport. Erstattede deler er Asker og Bærum Garasjeporter AS sin eiendom.

### 10. GARANTIEN DEKKER IKKE

- Ufagmessig utført montering
- Forsømt vedlikehold og service.
- Ikke fagmessig igangsetting og betjening.
- Uaktsom eller forsettlig ødeleggelse.
- Påvirkning av ytre forhold som for eksempel ild, vann, salt, lut, syre, unormale miljøpåvirkninger.
- Mekaniske skader på grunn av ufagmessig utført transport eller/og montering.
- Grunninger og annen overflatebeskyttelse.
- Feilaktig beskyttelsebehandling, eller når denne er påført for sent.
- Reparasjoner utført av ukvalifisert personell.
- Bruk av deler fra fremmed fabrikat uten produsentens godkjenning.
- Fjerning eller uleseliggjøring av produktnummer.